SEG Lightbox 100 × 200 cm

Φωτιζόμενο πλαίσιο αλουμινίου με περιμετρικό φωτισμό LED και τεντωμένο ύφασμα backlit με γαζί σιλικόνης (SEG). Επιδαπέδιο ή επιτοίχιο, μονής ή διπλής όψης· το πλαίσιο μένει, το γραφικό αλλάζει σε λίγα λεπτά.

8,5 cm	56 W	10.500 lm	6500 K	7 kg	1
ΠΡΟΦΙΛ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΛΕΥΚΟ ΨΥΧΡΟ	ΒΑΡΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΑΤΟΜΟ ΣΤΗΝΕΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ

Συνολικές διαστάσεις	100 × 202 cm (πλάτος × ύψος με πέλματα)
Προφίλ	Ανοδιωμένο αλουμίνιο 8,5 cm, πάχος τοιχώματος 2 mm, ασημί
Δομή	6 εξωτερικές + 1 κεντρική ράβδος, αριθμημένοι σύνδεσμοι
Συνένωση	Μαγνήτες στο πλαίσιο — φωτιζόμενοι τοίχοι και γωνίες
Πέλματα	40 × 8 × 1 cm, περιστρεφόμενα 90°
Εγκοπή γραφικού	4 mm πλάτος · 12 mm βάθος

ΓΡΑΦΙΚΟ

Υλικό	Backlit fabric, βραδύκαυστο B1
Εκτύπωση	Sublimation, μονής ή διπλής όψης
Φινίρισμα	Περιμετρικό γαζί σιλικόνης (SEG)
Αλλαγή γραφικού	Στο ίδιο πλαίσιο, χωρίς εργαλεία

ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

LED	56 × 1 W, περιμετρικά (edgelit), μέσα στο προφίλ
Φωτεινή ροή	≈ 10.500 lm · 6500 K
Κατανάλωση	56 W
Τροφοδοτικό	Είσοδος 100–240 V / 50–60 Hz · έξοδος 24 V / 2,75 A / 66 W
Καλώδιο	1,5 m, σύνδεση quick-connect
Πιστοποίηση	CE

ΒΑΡΟΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Πλαίσιο	7 kg
Με τροφοδοτικό	8 kg
Συσκευασμένο	11 kg
Τσάντα	Τροχήλατη, 31 × 13 × 112 cm
Κιβώτιο	34 × 16 × 113 cm

ΣΤΗΣΙΜΟ ΣΕ 7 ΒΗΜΑΤΑ — ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ, ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

01	02	03	04	05	06	07
Γυρίζετε τα πέλματα κατά 90°.	Κάτω μισό: ίδιοι αριθμοί, σύνδεση καλωδίων.	Κεντρική ράβδος.	Πάνω μισό: ίδιοι αριθμοί.	Ένωση πάνω–κάτω και κεντρικών καλωδίων.	Σύνδεση τροφοδοτικού.	Το ύφασμα στην εγκοπή, περιμετρικά.

Διαθέσιμα και 200 × 200, 200 × 250, 200 × 300 cm, καθώς και συνενώσεις πλαισίων — τα στοιχεία τους δίνονται με την προσφορά. Παράδοση SEG / lightbox: την επόμενη εργάσιμη από την έγκριση του αρχείου. Τα τεχνικά στοιχεία είναι του κατασκευαστή του πλαισίου και ενδέχεται να μεταβληθούν.